

**PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA
PRZY UL. ANDROMEDY 36 W GLIWICACH**

INSTALACJE SILNOPRĄDOWE – ETAP 1. SEGMENT B ORAZ KUCHNIA.							
Lp.	Wyszczególnienie	Katalog	Jednostka miary	Ilość	Oznaczenie w dokumentacji projektowej	producent	typ oprawy
OPRAWY OŚWIETLENIOWE							
1.	Oprawa oświetleniowa 2xT5 28 W, 230 V		kpl.	44	A1	PXF	LATTE IP54 2x28W T5 200x1270mm
2.	Oprawa oświetleniowa 2xT5 14 W, 230 V		kpl.	16	A2	PXF	LATTE IP54 2x14W T5 200x670mm
3.	Oprawa oświetleniowa 2xT5 28 W, 230 V		kpl.	18	A3	PXF	FIBRA III 2x28W T5 EVG PC
4.	Oprawa oświetleniowa 2xT5 35 W, 230 V		kpl.	6	A4	PXF	PRESTO NT 2x35W PAR
5.	Oprawa oświetleniowa 2xT5 49 W, 230 V		kpl.	10	A5	PXF	LATTE IP54 2x49W T5 200x1270mm
6.	Oprawa oświetleniowa 2xT5 28 W, 230 V		kpl.	4	A6	PXF	LATTE IP54 2x28W T5 200x1270mm
7.	Oprawa oświetleniowa 1xT5 49 W, 230 V		kpl.	8	B3	PXF	FIBRA III 1x49W T5 ECG PC
8.	Oprawa oświetleniowa 2xT5 35 W, 230 V		kpl.	6	B5	PXF	FIBRA III 2x35W T5 EVG PC
9.	Oprawa oświetlenia zewnętrznego (naświetlacz) 150 W, 230 V		kpl.	2		PXF	Style 1x70W HIT-DE/HST-DE AS Szary
10.	Oprawa oświetlenia zewnętrznego, OYSTER 1x35W hit gry, 230 V	THORN	kpl.	6		THORN	Oyster 1x35W HIT GRY
11.	Oprawa ewakuacyjna z piktogramem		kpl.	15	V1	TM Technologie	Star 1x8W T5 M 1,5h piktogram100x300mm
12.	Oprawa awaryjna ANTYPANIC WH		kpl.	22	V2	TM Technologie	ITECH M2 302 NM ST biały
13.	Oprawa awaryjna ESCAPE WH		kpl.	6	V3	TM Technologie	ITECH C1 302 NM ST biały
14.	Oprawa awaryjna IP65 z grzałką		kpl.	2	V4	TM Technologie	ONTEC S M5 105 NM COLD